

ポールカメラシステム PCS1008D

橋梁や高所など人が近づけない危険な場所などの調査・点検に最適！

☆ 最新デジタルカメラ搭載！

☆ 光学7倍ズーム！最高 1200 万画素の高画質な静止画撮影

☆ ±170° チルト（上下首振り）装置付き

☆ シャッター・ズーム・チルト機能などは手元のモニターでライブ映像を確認しながらで操作。

☆ カメラのモードを動画に設定しておけば、動画保存も可能！

☆ 映像はカメラの内蔵メモリー及びDピクチャーカード、MicroSDカード対応

☆ カメラユニット・ポール・モニター付き操作盤など一式すべてがセットに！

☆ モニター付き操作盤にバッテリー内蔵で電源不要！

☆ 外部電源供給用のACアダプターとシガライターも付属

☆ ポールは軽量な多段伸縮式カーボンロッド製で機動性に優れます

☆ モニターの映像は映像出力端子に接続して外部レコーダーやモニターに出力可能





本機での撮影写真



品名	項目	仕様など		
		PCS1008D	PCS1008D-H	
デジタルカメラ	撮像素子	1/2.33 型原色 CCD		
	最大画素数	1200 万画素		
	レンズ	光学 7 倍 (広角 2.8 ~) ・デジタル 5 倍ズーム		
ポータブルモニター セット	モニター	名称	カラーモニター、TV 受信機	
		ディスプレイ	高画質 7 型ワイド TFT 液晶パネル	
		解像度	11 万画素	
	バッテリー	ニッカド DC12V、3.6 Ah		
	他	カメラ・モニター用リモコン、スイッチ、映像出力端子		
	付属品	バッテリー充電器、ACアダプター、シガライタープラグ アルミケース		
	外形寸法、重量	350 mmW × 180 mmD × 160 mmH 3.5 Kg		
チルト装置	上下チルト範囲	±170° (速度調整可能)		
	駆動	DCギャモーター		
	寸法	40 mm(W) × 40 mm(H) × 65 mm(D) …本体部		
ポール	材質	多段伸縮カーボンロッド 重量 2.3 Kg	多段伸縮カーボンロッド 重量 3.5 Kg	
	最大伸長	9 m	11 m	

*改良などのために、商品の仕様を変更することがあります。

*上記の標準品以外にも、ご希望に応じて仕様変更が可能ですので、お気軽にご相談下さい。

有限会社 インテス

〒578-0947 大阪府東大阪市西岩田4丁目6番3号

TEL 06-6788-2336 FAX 06-6788-2399

URL <http://www.intes.co.jp> Eメール info@intes.co.jp